

自由防撞门是一种可以双向开启，有效缓冲周转车物、货品等对门体撞击力度的非标门类型，表面一般采用不锈钢材质加缓冲防撞板。不锈钢材质表面有一层良好的耐腐蚀钝化膜，可保护板面与空气中的氧气进行隔离，防止锈化。在使用的过程中，使用或保护不当可能影响门的美观和使用寿命。

泰明门业推荐用户在使用中做到以下七点保养技巧

1. 在平常的使用过程中，尽量避免尖锐、锋利的东西的碰撞门体表面钢板
2. 严禁高氧化性、强腐蚀性化学品直接接触产品。若不慎将化学品接触到产品表面，请立即用清水冲洗干净，并用棉布将清水擦干，之后用清洁剂喷涂于产品表面进行清洁保养。
3. 在装修过程中，因特别注意保护，以免产品受到损坏；如您的墙面须进行清洗，尤其是大理石墙面在清洗时，用于清洗墙面的化学药剂，如草酸等物质会严重损坏产品，在墙面清洗之前，必须用塑料薄膜密封保护，严禁该类物质接触到产品表面。
4. 请勿过分用力开启和关闭门扇。
5. 有机玻璃、PE防撞板需要定期擦拭。门扇内部填充防潮多层木板，避免用水直接淋洗门体。
6. 自由防撞门铰链内应定期补充黄油等润滑剂，避免无油情况下轴承磨损严重。如门体轴承出现严重磨损，请及时与我公司售后服务部联系。
7. 产品安装完毕之后，请于30天内将产品表面保护膜揭掉，时间久了难以揭掉以免保护膜附着在产品上，影响美观。

青岛泰明门业有限公司13年不锈钢门制作经验，生产的自由防撞门包括：不锈钢自由防撞门、喷塑自由防撞门、铝板自由防撞门，应用不同的场所，高效防撞性能，维修率低